

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO Y SEGURIDAD

Cumplimiento Normativo: Artículo 19 del Reglamento (UE) 2023/988 (RGSP)

1. Identificación Única del Producto

- **Código EAN / GTIN:** 8435490609723
- **Nombre Comercial:** Cartucho de Tóner Láser Genérico Compatible HP 27X / HP 61X / Canon EP-52
- **Modelos Originales Equivalentes:** HP C4127X, HP C8061X y Canon 3839A003 (EP-52)
- **Referencia Técnica del Fabricante:** HT-C4127X(U)
- **Número de Lote / Trazabilidad:** [Completar con el lote físico troquelado en la carcasa plástica del tóner o en su embalaje de cartón]
- **Descripción del Objeto:** Consumible de impresión láser compuesto por una carcasa plástica sellada que aloja componentes mecánicos, un rodillo magnético y polvo de tóner químico de color negro (pigmento seco).

2. Datos del Fabricante y Operador Económico en la UE

- **País de Origen:** China
- **Responsable / Importador en la UE:** Ingescom C/Ramón de Carranza nº16 41940 Tomares-Sevilla Email:ingescom@inges-com.com

3. Especificaciones Técnicas y de Rendimiento

- **Tecnología de Impresión:** Electrofotográfica (Láser Monocromo).
- **Color del Consumible:** Negro.
- **Rendimiento Operativo Estimado:** Aproximadamente **10.000 páginas** (medido bajo una cobertura de página estándar del 5% según la norma de calidad ISO/IEC 19752).
- **Compatibilidad Extensiva de Hardware (Impresoras):**
 - *HP LaserJet Series:* 4000, 4000N, 4000TN, 4000SE, 4000T, 4050, 4050N, 4050DN, 4050TN, 4050SE, 4100, 4100N, 4100TN, 4100DTN, 4100MFP, 4101MFP.
 - *Canon LBP Series:* LBP-1760, LBP-1760e.

4. Instrucciones de Uso Seguro e Instalación (Art. 19.1.d)

- **Preparación:** Mantenga el cartucho en posición horizontal. **Agítelo suavemente de lado a lado de 5 a 6 veces** antes de desembalarlo para distribuir de manera uniforme el polvo de tóner en la cámara interna.
- **Retirada de Protecciones:** Extraiga la pieza o pestillos plásticos de color naranja/rojo si los incluye. Tire de manera firme y constante de la pestaña de plástico transparente hasta extraer por completo la cinta de sellado interna del cartucho.
- **Instalación:** Abra la cubierta superior o frontal de la impresora láser. Sujete el cartucho por el asa central e introdúzcalo en las guías internas del equipo empujando hasta el fondo hasta que encaje firmemente. Cierre la tapa. **No toque el rodillo OPC (tambor fotosensible expuesto verde/azul)** para evitar daños físicos o deficiencias de impresión por grasa dactilar.

5. Información de Seguridad y Gestión de Riesgos (Art. 19.1.d)

- **Clasificación del Contenido:** Polvo químico seco pulverizado (mezcla termoplástica inerte en condiciones normales de uso). No inflamable por fuentes comunes de calor, pero evite su exposición directa al fuego abierto (el polvo fino en suspensión en altas concentraciones puede crear mezclas explosivas con el aire).
- **Advertencias de Salud:** No inhale el polvo de tóner en caso de rotura accidental de la carcasa. Mantenga el producto alejado de fuentes intensas de calor o humedad.
- **Medidas de Primeros Auxilios:**
 - *En caso de inhalación masiva:* Traslade a la persona afectada al aire libre. Si presenta tos persistente o dificultad para respirar, busque atención médica o emergency services.
 - *En caso de contacto con los ojos o la piel:* No frotar. Lavar inmediatamente con abundante agua fría corriente. El uso de agua caliente fija el tóner de forma permanente.
 - *Ubicación:* Almacenar estrictamente fuera del alcance de los niños.

6. Gestión Ambiental y Eliminación del Dispositivo

- **Residuos Eléctricos y Electrónicos:** Al contener partes plásticas mecánicas y restos químicos, este consumible no debe gestionarse nunca junto a los residuos domésticos convencionales u orgánicos.
- **Tratamiento Ecológico:** Una vez agotado, el cartucho se debe depositar de forma obligatoria en puntos limpios municipales autorizados,

contenedores específicos para cartuchos de impresión láser en empresas o puntos de recogida especializados para su correcto tratamiento y reciclaje material.
